Conexiones / Conectores bimetálicos

10405 TBF

Terminal bimetálico

Los terminales bimetálicos TBF están fabricados en aleación de aluminio de pureza igual o superior al 99,5%. La pala está fabricada en cobre por forja. Mediante un proceso de soldadura por fricción se unen ambos materiales formando el conector bimetálico. Se añade grasa neutra en el interior del terminal para proteger el aluminio frente a la oxidación.

Cumplen con la norma NF C33-090-1.
Ensayados bajo norma IEC 61238-1.



Código	Ref.	Sección (mm²)	Dimensiones (mm)						x 100	Bolsa	Caja
			ØE	Ø	L1	L	ØT	ØP			
110100	**TBF-16/12**	16	20,0	5,5	47,5	86,0	12,8	25,0	7,600	1	125
110110	**TBF-25/12**	25	20,0	6,5	47,5	86,0	12,8	25,0	7,200	1	125
110120	**TBF-35/12**	35	20,0	8,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,200	1	125
110130	**TBF-50/12**	50	20,0	9,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,000	1	125
110140	**TBF-70/12**	70	20,0	11,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,000	1	125
110150	**TBF-95/12**	95	20,0	12,5	47,5	86,0	12,8	25,0	6,300	1	125
110160	**TBF-120/12**	120	25,0	13,7	64,0	110,0	12,8	30,0	13,500	1	80
110170	**TBF-150/12**	150	25,0	15,5	64,0	110,0	12,8	30,0	12,200	1	80
110180	**TBF-185/12**	185	32,0	17,0	64,0	110,0	12,8	30,0	20,100	1	50
110190	**TBF-240/12**	240	32,0	19,5	64,0	110,0	12,8	30,0	22,600	1	50
T110004	**TBF-300/12**	300	40,0	23,3	100,0	154,0	12,8	36,0	33,400	1	32
110200	**TBF-300/16**	300	40,0	23,3	100,0	154,0	16,5	36,0	33,400	1	32
T110011	**TBF-400/12**	400	40,0	26,0	100,0	154,0	12,8	36,0	30,200	1	32
110210	**TBF-400/16**	400	40,0	26,0	100,0	154,0	16,5	36,0	30,200	1	32