

sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo SCF/FUSE

Porta fusible, TIPO MC4 para 1500V



Funcionalidad

Fusible integrado de 20A en el conector MC4, estanco. El fusible solar está diseñado específicamente para la protección de cadenas fotovoltaicas.

Posibilidad de intercambio de fusible desde 10 a 50 A.

SCF/FUSE-1500V, hembra-macho.

Características del Producto

- Material de aislamiento: PPO
- Material de contacto: cobre, estañado
- Estándar: MC4 compatible
- Intensidad nominal: 10A/15A/20A/30A
- Tensión nominal: 1500 V
- Clase A
- Cable adecuado: cable fotovoltaico de 2,5 mm², 4 mm²
- Temperatura: -40°C ~ +125°C
- A prueba de polvo, impermeable, antienviejamiento, resistente a los rayos UV
- IP67
- Certificado: **CE / ROHS / TUV**
- Conexión de conductores rápida y sencilla



Modelo SCF/FUSE

Porta fusible, TIPO MC4 para 1500V

Dimensiones:

Dimensiones del fusible: 10x85 mm.

Certificados

Cumple con la normativa **EN 62852:2015** - Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests

Cumplen con la Directiva **2002/95/EC** de la Unión Europea (**RoHS**), **TUV**Rheinland y marcado **CE**.

