

11101 ABT

Conectores de perforación de aislamiento

Los conectores ABT están fabricados en poliamida 6,6 con fibra de vidrio, lo que proporciona gran resistencia mecánica y térmica. Las lengüetas dentadas, fabricadas en aluminio estañado, aseguran una excelente conductividad eléctrica. Conexión segura por perforación del cable principal y derivado, sin necesidad de pelado. Indicados para cables aéreos de baja tensión. Grado de protección IP65, aptos para uso en exteriores.



ABT/CT-150/150

 ABT/CT-185/185-2
ABT/CT-240/240-2

 ABT/CT-95/35
ABT/CT-95/95
ABT/CT-150/35

 ABT/CT-35/6
ABT/CT-95/10

Código	Ref.	Sección (mm ²)				Kg x 100	Bolsa	Caja
		Principal		Derivado				
136090	ABT/CT-35/6	10	35	1,5	6	6,150	1	-
136091	ABT/CT-95/10	10	95	1,5	10	6,180	1	-
136120	ABT/CT-95/35	16	95	2,5	35	14,840	1	-
136130	ABT/CT-150/35	35	150	6	35	15,810	1	-
136140	ABT/CT-95/95	25	95	25	95	15,890	1	-
136142	ABT/CT-150/150	35	150	35	150	34,630	1	-
136150	ABT/CT-185/185-2	35	185	35	185	54,460	1	-
136152	ABT/CT-240/240-2	95	240	95	240	59,330	1	-