



ABT/CT-185/185

## Mod. ABT

Conectores de perforación de aislamiento 6KV

Los conectores de perforación ABT están fabricados en poliamida 6,6 con carga de fibra de vidrio. Las lenguetas en forma de sierra son de latón con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Conexión por perforación del cable principal y derivado.

| Código | Ref.           | Sección (mm <sup>2</sup> ) |     |          |     | Kg<br>x 100 | Bolsa | Caja |
|--------|----------------|----------------------------|-----|----------|-----|-------------|-------|------|
|        |                | Principal                  |     | Derivado |     |             |       |      |
| 136100 | ABT/CE-95      | 10                         | 95  | 1,5      | 6   | 11,000      | 1     | 50   |
| 136120 | ABT/CT-95      | 25                         | 95  | 6        | 35  | 13,000      | 1     | 50   |
| 136130 | ABT/CT-150     | 50                         | 150 | 6        | 35  | 13,500      | 1     | 50   |
| 136140 | ABT/CT-95/95   | 25                         | 95  | 25       | 95  | 17,500      | 1     | 30   |
| 136145 | ABT/CT-150/95  | 50                         | 150 | 25       | 95  | 18,000      | 1     | 30   |
| 136150 | ABT/CT-185/185 | 50                         | 185 | 50       | 185 | 34,000      | 1     | 20   |