



### 20105 CSML-H

#### Dénudeur de câble pour la couche principale (Poignée uniquement)

L'outil est conçu pour enlever l'isolation en caoutchouc éthylène-propylène (G7) ou en polypropylène réticulé (XLPE) des câbles de 10/11 kV ou 20/22 kV avec les sections transversales suivantes : 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 et 240 mm<sup>2</sup>.

| Code   | Réf.   | Plage de travail | Dimensions de l'outil | Dimensions de la mallette | Poids de l'outil                            | Poids de la mallette |
|--------|--------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 400013 | CSML-H | 20 kV            | 234x122x46 mm         | 440x360x125 mm            | 0,35 kg<br>(poignée + une tête de dénudage) | 0,6 kg               |

| Code   | Réf.       | Plage de travail | Utilisez avec CSML  | Outil dimensions | Dimensions de la mallette | Poids de l'outil                            | Poids de la mallette |
|--------|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 400014 | CSML-I 25  | 20 kV            | 25 mm <sup>2</sup>  | 234x122x46mm     | 440x360x125 mm            | 0,35 kg<br>(poignée + une tête de dénudage) | 0,6 kg               |
| 400015 | CSML-I 35  |                  | 35 mm <sup>2</sup>  |                  |                           |   |                      |
| 400016 | CSML-I 50  |                  | 50 mm <sup>2</sup>  |                  |                           |   |                      |
| 400017 | CSML-I 70  |                  | 70 mm <sup>2</sup>  |                  |                           |   |                      |
| 400018 | CSML-I 95  |                  | 95 mm <sup>2</sup>  |                  |                           |   |                      |
| 400019 | CSML-I 120 |                  | 120 mm <sup>2</sup> |                  |                           |   |                      |
| 400020 | CSML-I 150 |                  | 150 mm <sup>2</sup> |                  |                           |   |                      |
| 400021 | CSML-I 185 |                  | 185 mm <sup>2</sup> |                  |                           |   |                      |
| 400022 | CSML-I 240 |                  | 240 mm <sup>2</sup> |                  |                           |   |                      |