

Tête hydraulique avec matrice pour cosses bimétalliques 300/400 mm²

20203 KIT CH-20P

- La tête hydraulique universelle CH-20P de 20 tonnes est conçue pour tous types d'applications de sertissage, y compris le sertissage hexagonal, le poinçonnage profond et le sertissage circulaire.
- Idéale pour les sections de câbles Cu/Al jusqu'à 630 mm², elle garantit une grande polyvalence de compatibilité grâce à l'utilisation de différents adaptateurs.
- Le KIT 413009 comprend l'adaptateur, la matrice et le poinçon pour le sertissage des cosses bimétalliques de 300 et 400 mm² (TDC/S-300, TDC/S-400, TBF-300 et TBF-400), conformément aux normes UNE 211024-2 et NF C33-090-1.
- Mallette porte-outils incluse.


Matrices à utiliser


DPA-300/630 adaptateur pour poinçonnage profond
300/630mm²
Code : 406013



DPD-300/400L matrice de poinçonnage profond
300/400mm²
Code : 406014



DPP-300/400 5E poinçon de poinçonnage profond
300/400mm²
Code : 406015

Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions de la tête	Dimensions de la mallette	Poids de la tête	Poids de la mallette
413009	KC-CH-20P	200 kN	700 bar	305x116x95 mm	450x370x120 mm	6 kg	2,5 kg