

## Tête hydraulique universelle de 20T

**20203 CH-20P**

- Cette tête hydraulique universelle de 20 tonnes est conçue pour tous les types d'applications de sertissage, y compris le sertissage hexagonal, le poinçonnage profond et le sertissage circulaire.
- Elle peut accueillir des sections de câble jusqu'à 630 mm<sup>2</sup> grâce à l'utilisation de différents adaptateurs, garantissant une grande polyvalence de compatibilité.
- Malgré ses capacités élevées, la tête reste légère, facile à manipuler et d'une qualité exceptionnelle.
- Elle est livrée avec une mallette de transport.


**Matrices à utiliser**

**Compression hexagonale sur conducteurs en cuivre ou en aluminium**, selon diverses réglementations ou spécifications de 10 mm<sup>2</sup> à 630 mm<sup>2</sup>.

**Compression circulaire dans les colliers en cuivre et en aluminium**, tels que CRC, CRA et CRS, dans toutes les gammes. Réalisé en rond, pour obtenir une forme ronde compacte.

**Poinçonnage étagé profond**, dans les cosses et manchons bimétalliques jusqu'à 630 mm<sup>2</sup>.

Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions de la tête	Dimensions de la mallette	Poids de la tête	Poids de la mallette
413003	CH-20P	200 kN	700 bar	305x116x95 mm	450x370x120 mm	6 kg	2,5 kg