



Tête hydraulique universelle de 20T

20203 CH-20P

- Cette tête hydraulique universelle de 20 tonnes est conçue pour tous les types d'applications de sertissage, y compris le sertissage hexagonal, à indentation profonde et circulaire.
- Elle peut accueillir toutes les sections jusqu'à 630 mm² avec l'utilisation de différents adaptateurs, garantissant une compatibilité polyvalente.
- Malgré ses capacités puissantes, la tête est légère, facile à manipuler et d'une qualité exceptionnelle.
- Elle est livrée avec une mallette de transport pratique pour un transport et un stockage faciles.

Matrices à utiliser

Compression hexagonale sur conducteurs en cuivre ou en aluminium, selon diverses réglementations ou spécifications de 10 mm² à 630 mm².

Compression circulaire dans les serre-câbles en cuivre et en aluminium, tels que CRC, CRA et CRS, sur toutes les pages.

Utilisez un poinçon décalé profond pour obtenir une forme ronde compacte. Conforme à la norme HN-68-S-90, pour les bornes et manchons bimétalliques basse, moyenne et multivoltage jusqu'à 630 mm².

| Code | Réf. | Force de sertissage | Pression nominale | Dimensions pompe | Dimensions de la mallette | Poids pompe | Poids mallette |
|--------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 413003 | CH-20P | 200 kN | 700 bar | 305x116x95 mm | 450x370x120 mm | 6 Kg | 2,5 Kg |