

## Tête hydraulique de 13T

**20203 CH-13C**

- Tête hydraulique de type C avec connexion rapide à un système hydraulique d'une pression maximale de 700 bars.
- Fabriquée en acier spécial traité.
- Matrices interchangeable.
- Comprend une mallette porte-outils.



## Matrices à utiliser


**Bornes et connecteurs de câble en cuivre et en aluminium HD13 par compression hexagonale**

Jusqu'à 400 mm<sup>2</sup> de cuivre  
 Jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> d'aluminium  
 Jusqu'à 240 mm<sup>2</sup> bimétallique


**Serre-câbles de compression circulaire en cuivre et en aluminium CD13**

Cuivre : principal jusqu'à 185 mm<sup>2</sup> et dérivation jusqu'à 185 mm<sup>2</sup>  
 Aluminium : principal jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> et dérivation jusqu'à 70 mm<sup>2</sup>

Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions de la tête	Dimensions de la mallette	Poids de la tête	Poids de la mallette
413001	CH-13C	130 kN	700 bar	289x119x72 mm	450x370x120 mm	5,5 kg	2,5 kg