



### Tête hydraulique 13T

#### 20203 CH-13C

- Tête hydraulique de type C avec connexion rapide à une commande hydraulique avec une pression maximale de 700 bars.
- Fabriqué en acier spécial traité hermétiquement.
- Matrices interchangeables.
- Comprend une mallette porte-outils.

Matrices à utiliser

#### Bornes et connecteurs de câble en cuivre et en aluminium HD13 par compression hexagonale

Jusqu'à 400 mm<sup>2</sup> de cuivre  
 Jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> d'aluminium  
 Jusqu'à 240 mm<sup>2</sup> bimétallique

#### Serre-câbles de compression circulaire en cuivre et en aluminium CD13

Cuivre : principal jusqu'à 185 mm<sup>2</sup> et dérivation jusqu'à 185 mm<sup>2</sup>  
 Aluminium : principal jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> et dérivation jusqu'à 70 mm<sup>2</sup>

Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions pompe	Dimensions de la mallette	Poids pompe	Poids mallette
413001	CH-13C	130 kN	700 bar	289x119x72 mm	450x370x120 mm	5,5 Kg	2,5 Kg