

Tête hydraulique de 60T
20203 CH-60

- Idéal pour les lignes aériennes ACSR, les manchons de jonction et les colliers pour lignes de transmission d'énergie de 110 kV à 220 kV.
- La tête est dotée d'un support de matrice supérieure fixe, qui peut être rapidement pivoté et ouvert, facilitant les opérations de sertissage sur les sections intermédiaires et les extrémités.
- Équipée d'un raccord rapide pour un démontage aisé.
- Fonctionne avec un système hydraulique à simple effet.
- Comprend une mallette en acier.


Matrices à utiliser

Matrices hexagonales HD60

Cu/Al jusqu'à Ø 60 mm

Acier jusqu'à Ø 26 mm

| Code | Réf. | Force de sertissage | Pression nominale | Dimensions de la tête | Dimensions de la mallette | Poids de la tête | Poids de la mallette |
|--------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 413005 | CH-60 | 600 kN | 700 bar | 270x160x320 mm | 295x220x350 mm | 25 kg | 4 kg |

* Disponible sur demande

Plage de sertissage

| | |
|----------------------------------|---------|
| Bornes en cuivre et en aluminium | Ø 60 mm |
| Bornes en acier | Ø 26 mm |