



Tête hydraulique 13T

20203 CH-13U

- Tête de sertissage universelle pour tous types de sertissage, y compris le poinçonnage étagé profond
- Fabriqué en acier spécial traité.
- Tête pliante : simplifie le positionnement et l'insertion de la matrice.
- Connexion rapide avec serrure.
- Livré avec adaptateur pour poinçonnage hexagonal.
- Comprend une mallette porte-outils.

Matrices à utiliser



Bornes et connecteurs de câble en cuivre et en aluminium HD13 par compression hexagonale

Cuivre : jusqu'à 400 mm²
Aluminium : jusqu'à 300 mm²
Bimétallique : jusqu'à 240 mm²



Serre-câbles de compression circulaire en cuivre et en aluminium CD13

Cuivre : jusqu'à 185 mm²
Aluminium : principal jusqu'à 300 mm² et dérivation jusqu'à 70 mm²



Cosses de câble bimétalliques MP-L/PP par compression à poinçonnage profond

Jusqu'à 240 mm²



Jonctions multi-tension en aluminium MP-S/PP par compression à poinçonnage profond

Jusqu'à 240 mm²

Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions pompe	Dimensions de la mallette	Poids pompe	Poids mallette
413000	CH-13U	130 kN	700 bar	248x93x76 mm	450x370x120 mm	3,5 Kg	2,5 Kg