

Tête hydraulique de 13T

20203 CH-13U

- Tête de sertissage universelle pour tous types de sertissage, y compris le poinçonnage profond étagé.
- Fabriquée en acier spécial traité.
- Tête pliante : facilite le positionnement et l'insertion des matrices.
- Connexion rapide avec verrouillage.
- Livrée avec adaptateur pour sertissage hexagonal.
- Comprend une mallette porte-outils.



Matrices à utiliser



Bornes et connecteurs de câble en cuivre et en aluminium HD13 par compression hexagonale

Cuivre : jusqu'à 400 mm²
Aluminium : jusqu'à 300 mm²
Bimétallique : jusqu'à 240 mm²



Serre-câbles de compression circulaire en cuivre et en aluminium CD13

Cuivre : jusqu'à 185 mm²
Aluminium : principal jusqu'à 300 mm² et dérivation jusqu'à 70 mm²



Cosses de câble bimétalliques MP-L/PP par compression à poinçonnage profond
Jusqu'à 240 mm²

Jonctions multi-tension en aluminium MP-S/PP par compression à poinçonnage profond
Jusqu'à 240 mm²

Remarque : choisissez l'adaptateur en fonction de la section, à utiliser avec le poinçon et la matrice correspondants.

Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions de la tête	Dimensions de la mallette	Poids de la tête	Poids de la mallette
413000	CH-13U	130 kN	700 bar	248x93x76 mm	450x370x120 mm	3,5 kg	2,5 kg