

# Outils Hydrauliques

## Outils hydrauliques manuels



### Outil de sertissage hydraulique

#### 20201 EC-13U

- Tête universelle pour tous types de sertissage, y compris le sertissage profond en escalier.
- Tête rotative à 180° avec ouverture rapide. Intègre une soupape de sécurité audible qui limite la force de travail maximale à 130 kN.
- Deux vitesses : une rapide pour l'approche et une lente pour le sertissage.
- Comprend une mallette porte-outils.

L'outil EC-13U est livré avec l'adaptateur "C" pour le sertissage hexagonal.  
Le reste des adaptateurs et matrices est disponible séparément.

Inclut un adaptateur pour convertir la tête "H" en tête "C"



Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions de l'outil	Dimensions de la mallette	Poids de l'outil	Poids de la mallette
411002	EC-13U	130 kN	70 MPa	587x72x144 mm	875x340x130 mm	5,84 kg	3,5 Kg

#### Plage de sertissage

Cosses et épissures en cuivre	jusqu'à 400 mm <sup>2</sup>	Cosses bimétalliques (Poinçonnage profond étagé)	jusqu'à 240 mm <sup>2</sup>
Cosses et épissures en aluminium	jusqu'à 300 mm <sup>2</sup>	Serre-câbles de type H, de type C	jusqu'à 240 mm <sup>2</sup>

#### Matrices à utiliser



**Embouts et connecteurs de câble en cuivre et en aluminium HD13 par compression hexagonale**  
Cuivre : jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>  
Aluminium : jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>



**Serre-câbles de compression en cuivre et en aluminium CD13 par compression circulaire**  
Cuivre : jusqu'à 185 mm<sup>2</sup>  
Aluminium : principal jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> et dérivation jusqu'à 70 mm<sup>2</sup>



**Embouts de câble bimétalliques MP-L/PP par compression à poinçonnage profond**  
Jusqu'à 240 mm<sup>2</sup>



**Jonctions multi-tensions en aluminium MP-S/PP par compression à poinçonnage profond**  
Jusqu'à 240 mm<sup>2</sup>

**Remarque :** Choisissez l'adaptateur en fonction de la section, à utiliser avec le poinçon et la matrice correspondants.