Outil de sertissage hydraulique à batterie, isolé jusqu'à 22 kV

20202 EBC-13LW

- Idéal pour les opérations à proximité des sources d'énergie, y compris les postes électriques, les lignes moyenne tension, les systèmes de caténaires et autres environnements similaires.
- La tête de type C permet un sertissage à différents angles, s'adaptant à diverses exigences de sertissage.
- Équipée de systèmes de retour d'huile automatiques et mécaniques (retour d'huile sans alimentation électrique), garantissant la sécurité de l'outil en cas de coupure de courant sans affecter son utilisation ultérieure.
- Permet la transmission de données entre l'outil et un ordinateur via un câble de données USB ou connexion Bluetooth.
- L'écran OLED affiche en temps réel différents états de l'outil, améliorant la précision et l'efficacité opérationnelle.
- Le boîtier intègre du caoutchouc pour réduire le bruit et les vibrations.
- Les LED haute intensité couvrent toute la zone de sertissage, assurant une visibilité optimale même lors de travaux de nuit.
- Comprend un malletin porte-outils.

Type de batterie	Battery changer
18 V 4,0 Ah, Li-ion	ASC 55

Code	Réf.	Force de sertissage	Pression nominale	Dimensions de l'outil	Dimensions de la mallette	Poids de l'outil	Poids de la mallette
412002	**EBC-13LW**	130 kN	70 MPa	390x325x94 mm	670x470x135 mm	7,8 kg (incl. batterie)	4,5 kg

Plage de sertissage

Bornes et manchons de jonction pour câbles en cuivre	400 mm^2
Bornes et manchons de jonction pour câbles en aluminium	300 mm^2

Matrices à utiliser

Bornes et connecteurs de câble en cuivre et en aluminium HD13 par compression hexagonale
Cuivre : jusqu'à 400 mm^2
Aluminium : jusqu'à 300 mm^2
Bimétallique : jusqu'à 240 mm^2

Serre-câbles de compression en cuivre et en aluminium CD13 par compression circulaire
Cuivre : principal jusqu'à 185 mm^2 et dérivation jusqu'à 185 mm^2
Aluminium : principal jusqu'à 300 mm^2 et dérivation jusqu'à 70 mm^2