Perches isolantes / Perches UNE 50508 - 1 section

Utilisation intérieure et extérieure
en environnement humide

Perches conformes à la norme EN-50508 à une seule section.
Fabriquées en tube de polyester renforcé de fibres de verre de Ø 32 mm et remplies de mousse de polyuréthane conforme à la norme IEC 60855.
Tête : U (universelle), B (baïonnette), H (hexagonale).
Fournies avec housses pour le transport.





U
TêteUniversal



B
Tête Baïonnette



H
Tête Hexagonal

30806 BSC-M3

- Longueur totale : 1,5 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616700	BSC-M3U	30 kV
616701	BSC-M3B	
616702	BSC-M3H	

30806 BSC-M4

- Longueur totale : 2 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616703	BSC-M4U	45 kV
616704	BSC-M4B	
616705	BSC-M4H	

30806 BSC-M5

- Longueur totale : 2,5 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616706	BSC-M5U	66 kV
616707	BSC-M5B	
616708	BSC-M5H	

30806 BSC-M6

- Longueur totale : 3 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616709	BSC-M6U	132 kV
616710	BSC-M6B	
616711	BSC-M6H	