

Perches Multiusages Emboîtables

Perches Isolantes

SÉCURITÉ CATALOGUE



U
Tête Universelle



B
Tête Baïonnette



H
Tête Hexagonale

IEC 60855
EN-50508

Utilisation en INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR en milieu humide

Perche multiusage emboîtable à deux ou trois éléments, fabriquée en tube de polyester et fibre de verre de Ø 32 mm, remplie de mousse de polyuréthane, dotée de tête U (Universelle), B (Baïonnette) ou P (Hexagonale).
Fournie avec un sac pour son stockage et transport.
Conforme aux normes CEI 60855 et UNE-EN-50508.

619 BSC-M22

- Longueur totale: 2 mètres
- Composée de 2 éléments de 1 m chacun
- Tension de travail: 45 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616712	BSC-M22U
616713	BSC-M22B
616714	BSC-M22H

619 BSC-M32

- Longueur totale: 2,5 mètres
- Composée de 2 éléments de 1 m et 1,5 m respectivement
- Tension de travail: 66 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616715	BSC-M32U
616716	BSC-M32B
616717	BSC-M32H

619 BSC-M33

- Longueur totale: 3 mètres
- Composée de 2 éléments de 1,5 m chacun
- Tension de travail: 132 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616718	BSC-M33U
616719	BSC-M33B
616720	BSC-M33H

619 BSC-M222

- Longueur totale: 3 mètres
- Composée de 3 éléments de 1 m chacun
- Tension de travail: 132 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616721	BSC-M222U
616722	BSC-M222B
616723	BSC-M222H