Perches isolantes/ Perches emboîtables UNE 50508

Utilisation intérieure et extérieure
en environnement humide

Perches conformes à la norme EN-50508 à deux ou trois sections.
Fabriquées en tube de polyester renforcé de fibres de verre
de Ø 32 mm et remplies de mousse de polyuréthane conforme
à la norme IEC 60855.
Tête : U (universelle), B (baïonnette), H (hexagonale).
Fournies avec housses pour le transport.





U
TêteUniversal



B
Tête Baïonnette



H
Tête Hexagonal

30807 BSC-M22

- Longueur totale assemblée : 2 m
- Composée de 2 sections de 1 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616712	BSC-M22U	45 kV
616713	BSC-M22B	
616714	BSC-M22H	

30807 BSC-M32

- Longueur totale assemblée : 2,5 m
- Composée de 1 section de 1 m + 1 section de 1,5 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616715	BSC-M32U	66 kV
616716	BSC-M32B	
616717	BSC-M32H	

30807 BSC-M33

- Longueur totale assemblée : 3 m
- Composée de 2 sections de 1,5 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616718	BSC-M33U	132 kV
616719	BSC-M33B	
616720	BSC-M33H	

30807 BSC-M222

- Longueur totale assemblée : 3 m
- Composée de 3 sections de 1 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616721	BSC-M222U	132 kV
616722	BSC-M222B	
616723	BSC-M222H	