

# Perches Isolantes

## Sécurité

Perches UNE 50508 - 1 section



**U**  
Tête Universel



**B**  
Tête Baïonnette



**H**  
Tête Hexagonal

CEI 60855  
UNE-EN-50508

Utilisation en INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR  
en milieu humide

Perches conformes à la norme EN-50508 en une seule section. Fabriquées en tube de polyester et fibre de verre de Ø 32 mm, avec un remplissage en mousse de polyuréthane conforme à la norme CEI 60855.  
Tête : U (Universelle), B (Baïonnette), H (Hexagonale).  
Fournies avec des housses pour le transport.

### 30806 BSC-M3

- Longueur : 1,5 mètres
- Tension de travail : 30 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616700	BSC-M3U
616701	BSC-M3B
616702	BSC-M3H

### 30806 BSC-M4

- Longueur : 2 mètres
- Tension de travail : 45 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616703	BSC-M4U
616704	BSC-M4B
616705	BSC-M4H

### 30806 BSC-M5

- Longueur : 2 mètres
- Tension de travail : 65 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616706	BSC-M5U
616707	BSC-M5B
616708	BSC-M5H

### 30806 BSC-M6

- Longueur : 3 mètres
- Tension de travail : 132 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616709	BSC-M6U
616710	BSC-M6B
616711	BSC-M6H