Perches isolantes/ Perches emboîtables UNE 50508

Utilisation intérieure et extérieure
en environnement humide

Perches conformes à la norme EN-50508 à deux ou trois sections.
Fabriquées en tube de polyester renforcé de fibres de verre de Ø 38,4 mm et remplies de mousse de polyuréthane conforme à la norme IEC 60855.
Tête : U (universelle), B (baïonnette).
Fournies avec housses pour le transport.





U
TêteUniversal



H
Tête Hexagonal

30807 BSC-A43

- Longueur totale assemblée : 3,5 m
- Composée de 1 section de 2 m + 1 section de 1,5 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616724	BSC-A43U	132 kV
616725	BSC-A43B	

30807 BSC-A44

- Longueur totale assemblée : 4 m
- Composée de 2 sections de 2 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616726	BSC-A44U	220 kV
616727	BSC-A44B	

30807 BSC-A54

- Longueur totale assemblée : 4,5 m
- Composée de 1 section de 2 m + 1 section de 2,5 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616728	BSC-A54U	220 kV
616729	BSC-A54B	

Perches isolantes/ Perches emboîtables UNE 50508

Utilisation intérieure et extérieure
en environnement humide

Perches conformes à la norme EN-50508 à deux ou trois sections.
Fabriquées en tube de polyester renforcé de fibres de verre de Ø 38,4 mm et remplies de mousse de polyuréthane conforme à la norme IEC 60855.
Tête : U (universelle), B (baïonnette).
Fournies avec housses pour le transport.





U
TêteUniversal



H
Tête Hexagonal

30807 BSC-A55

- Longueur totale assemblée : 5 m
- Composée de 2 sections de 2,5 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616730	BSC-A55U	380 kV
616731	BSC-A55B	

30807 BSC-A66

- Longueur totale assemblée : 6 m
- Composée de 2 sections de 3 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616732	BSC-A66U	380 kV
616733	BSC-A66B	

30807 BSC-A444

- Longueur totale assemblée : 6 m
- Composée de 3 sections de 2 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement humide

Code	Réf.	Tension de travail
616734	BSC-A444U	380 kV
616735	BSC-A444B	