

Perches Multiusages Emboîtables

Perches Isolantes

SÉCURITÉ CATALOGUE

*Utilisation en INTÉRIEUR
et EXTÉRIEUR
en milieu humide*

Perche multiusage emboîtable à deux ou trois éléments, fabriquée en tube de polyester et fibre de verre de Ø 38,4 mm, remplie de mousse de polyuréthane, dotée de tête U (Universelle) ou B (Baïonnette).

Fournie avec un sac pour son stockage et transport.

Conforme aux normes CEI 60855 et UNE-EN-50508.



U
Tête Universelle



B
Tête Baïonnette

IEC 60855
EN-50508



619 BSC-A43

- Longueur totale: 3,5 mètres
- Composée de 2 éléments de 2 m et 1,5 m respectivement
- Tension de travail: 132 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616724	BSC-A43U
616725	BSC-A43B

619 BSC-A44

- Longueur totale: 4 mètres
- Composée de 2 éléments de 2 m chacun
- Tension de travail: 220 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616726	BSC-A44U
616727	BSC-A44B

619 BSC-A54

- Longueur totale: 4,5 mètres
- Composée de 2 éléments de 2 m et 2,5 m respectivement
- Tension de travail: 220 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616728	BSC-A54U
616729	BSC-A54B

619 BSC-A55

- Longueur totale: 5 mètres
- Composée de 2 éléments de 2,5 m chacun
- Tension de travail: 380 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616730	BSC-A55U
616731	BSC-A55B

619 BSC-A66

- Longueur totale: 6 mètres
- Composée de 2 éléments de 3 m chacun
- Tension de travail: 380 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616732	BSC-A66U
616733	BSC-A66B

619 BSC-A444

- Longueur totale: 6 mètres
- Composée de 3 éléments de 2 m chacun
- Tension de travail: 380 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu humide

Code	Réf.
616734	BSC-A444U
616735	BSC-A444B