Perches isolantes / Perches emboîtables

Utilisation intérieure et extérieure en environnement sec

Perches raccordables en deux et trois sections, réalisées en tube de polyester renforcé de fibres de verre de Ø 38,4 mm, avec protège-mains, poignée, embout et tête : M (métrique-10), U (universelle), B (baïonnette), P (polyvalente).



30804 BMAI-3V

- Longueur totale assemblée : 3 m
- Composée de 2 sections de 1,5 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
616500	BMAI-3V/132M	132 kV
616501	BMAI-3V/132U	
616502	BMAI-3V/132B	
616503	BMAI-3V/132P	

30804 BMAI-4V

- Longueur totale assemblée : 4 m
- Composée de 2 sections de 2 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
616510	BMAI-4V/220M	220 kV
616511	BMAI-4V/220U	
616512	BMAI-4V/220B	
616513	BMAI-4V/220P	

30804 BMAI-5V

- Longueur totale assemblée : 5 m
- Composée de 2 sections de 2 m + 1 section de 1 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
616520	BMAI-5V/380M	380 kV
616521	BMAI-5V/380U	
616522	BMAI-5V/380B	
616523	BMAI-5V/380P	

30804 BMAI-6V

- Longueur totale assemblée : 6 m
- Composée de 3 sections de 2 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
616530	BMAI-6V/380M	380 kV
616531	BMAI-6V/380U	
616532	BMAI-6V/380B	
616533	BMAI-6V/380P	



M
Tête Métrique 10



U
Tête Universelle



B
Tête Baïonnette



P
Tête Polyvalente
(Hexagonale + Métrique-10)