Perches isolantes / Perches emboîtables

Utilisation intérieure et extérieure en environnement sec et humide

Perches raccordables en deux sections, réalisées en tube de polyester renforcé de fibres de verre de Ø 32 mm.
Avec obturations anti-humidité aux deux extrémités, protège-mains, poignée, embout, cloches déflectrices et tête : M (métrique-10), U (universelle), B (baïonnette), P (polyvalente).



30805 BMAE-2

- Longueur totale assemblée : 2 m
- Composée de 2 sections de 1 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec et humide

Code	Réf.	Tension de travail	Cloches
616200	BMAE-2/30M	30 kV	3
616201	BMAE-2/30U		
616202	BMAE-2/30B		
616203	BMAE-2/30P		

30805 BMAE-2,5

- Longueur totale assemblée : 2,5 m
- Composée de 1 section de 1 m + 1 section de 1,5 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec et humide

Code	Réf.	Tension de travail	Cloches
616210	BMAE-2,5/66M	66 kV	3
616211	BMAE-2,5/66U		
616212	BMAE-2,5/66B		
616213	BMAE-2,5/66P		

30805 BMAE-3

- Longueur totale assemblée : 3 m
- Composée de 2 sections de 1,5 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec et humide

Code	Réf.	Tension de travail	Cloches
616220	BMAE-3/110M	110 kV	3
616221	BMAE-3/110U		
616222	BMAE-3/110B		
616223	BMAE-3/110P		



M
Tête Métrique 10



U
Tête Universelle



B
Tête Baïonnette



P
Tête Polyvalente
(Hexagonale + Métrique-10)