Perches isolantes / Perches emboîtables

Utilisation intérieure et extérieure en environnement sec

Perches raccordables en deux sections, réalisées en tube de polyester renforcé de fibres de verre de Ø 32 mm.
Avec obturations anti-humidité aux deux extrémités, protège-mains, poignée, embout et tête : M (métrique-10), U (universelle), B (baïonnette), P (polyvalente).





M
Tête Métrique 10



U
Tête Universelle



B
Tête Baïonnette



P
Tête Polyvalente
(Hexagonale + Métrique-10)

30804 BMAI-2

- Longueur totale assemblée : 2 m
- Composée de 2 sections de 1 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
616100	BMAI-2/66M	66 kV
616101	BMAI-2/66U	
616102	BMAI-2/66B	
616103	BMAI-2/66P	

30804 BMAI-2,5

- Longueur totale assemblée : 2,5 m
- Composée de 1 section de 1 m + 1 section de 1,5 m
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
616110	BMAI-2,5/110M	110 kV
616111	BMAI-2,5/110U	
616112	BMAI-2,5/110B	
616113	BMAI-2,5/110P	

30804 BMAI-3

- Longueur totale assemblée : 3 m
- Composée de 2 sections de 1,5 m chacune
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec

Code	Réf.	Tension de travail
616120	BMAI-3/132M	132 kV
616121	BMAI-3/132U	
616122	BMAI-3/132B	
616123	BMAI-3/132P	