

Perches Isolantes

Sécurité

Perche de sauvetage



Perche de sauvetage en un élément, fabriquée en tube de polyester et fibre de verre de Ø 32 mm, dotée d'obturations antihumidité aux deux extrémités, garde, poignée, embout, tête métrique M-10 et crochet de sauvetage.

30802 BS-3

- Longueur de l'élément isolant : 0,50 mètres
- Longueur totale (sans crochet) : 1,00 mètres
- Tension de travail : 3 kV

| Code | Réf. |
|--------|------|
| 610090 | BS-3 |

30802 BS-25

- Longueur de l'élément isolant : 0,82 mètres
- Longueur totale (sans crochet) : 1,32 mètres
- Tension de travail : 25 kV

| Code | Réf. |
|--------|-------|
| 610095 | BS-25 |

30802 BS-45

- Longueur de l'élément isolant : 1,00 mètres
- Longueur totale (sans crochet) : 1,50 mètres
- Tension de travail : 45 kV

| Code | Réf. |
|--------|-------|
| 610100 | BS-45 |

30802 BS-66

- Longueur de l'élément isolant : 1,20 mètres
- Longueur totale (sans crochet) : 2,00 mètres
- Tension de travail : 66 kV

| Code | Réf. |
|--------|-------|
| 610110 | BS-66 |

30802 BS-90

- Longueur de l'élément isolant : 1,70 mètres
- Longueur totale (sans crochet) : 2,50 mètres
- Tension de travail : 90 kV

| Code | Réf. |
|--------|-------|
| 610115 | BS-90 |

