Perches isolantes / Perches de sauvetage

Utilisation intérieure et extérieure
en environnement sec

Perches monobrin réalisées en tube de polyester et fibre de verre Ø 32 mm.
Équipées de bouchons étanches aux deux extrémités, d'une main courante, d'une poignée, d'un embout, d'une tête métrique M10 et d'un crochet de sauvetage.



30802 BS-3

- Longueur de l'élément isolant : 0,66 m
- Longueur totale (sans crochet) : 1,16 m

Code	Réf.	Tension de travail
610090	BS-3	3 kV

30802 BS-25

- Longueur de l'élément isolant : 0,82 m
- Longueur totale (sans crochet) : 1,32 m

Code	Réf.	Tension de travail
610095	BS-25	25 kV

30802 BS-45

- Longueur de l'élément isolant : 1,00 m
- Longueur totale (sans crochet) : 1,50 m

Code	Réf.	Tension de travail
610100	BS-45	45 kV

30802 BS-66

- Longueur de l'élément isolant : 1,20 m
- Longueur totale (sans crochet) : 2,00 m

Code	Réf.	Tension de travail
610110	BS-66	66 kV

30802 BS-90

- Longueur de l'élément isolant : 1,70 m
- Longueur totale (sans crochet) : 2,50 m

Code	Réf.	Tension de travail
610115	BS-90	90 kV