

Perches isolantes / Perches télescopiques avec bandes réfléchissantes

Utilisation intérieure et extérieure en environnement sec

Perche télescopique à plusieurs sections réalisée en tube de polyester renforcé de fibre de verre, conforme à la norme IEC 60855.

Le dernier tronçon est rempli de mousse de polyuréthane selon la norme IEC 60855, augmentant la sécurité diélectrique de l'ensemble.

La longueur de chaque section se règle facilement grâce à un système de blocage, permettant de fixer la perche rapidement et en toute sécurité à la position souhaitée.

Haute visibilité dans des conditions critiques.

La BMTS-4/6U intègre 5 bandes réfléchissantes de haute intensité, réparties le long de la perche, offrant une excellente visibilité lors de :

- Travaux sur caténaires ferroviaires et lignes aériennes.
- Interventions dans les tunnels, passages inférieurs et galeries techniques.
- Opérations en conditions de faible visibilité (nuit, brouillard, pluie, lever/coucher du soleil).
- Zones avec circulation routière ou ferroviaire, où il est essentiel de détecter rapidement la perche et la position de l'opérateur.

Les bandes réfléchissantes augmentent la sécurité de l'équipement de travail, facilitant la localisation visuelle de la perche à longue distance et améliorant le contrôle de la manœuvre.

30803 BMTS-4/6U

- 5 bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
- Longueur repliée : 1,86 m
- Longueur déployée : 6,13 m (4 sections)
- Tension nominale maximale d'utilisation : 380 kV
- Utilisation : intérieure et extérieure, en environnement sec

Code	Réf.	Sections	Tension de travail
30803001	BMTS-4/6U	C+A	132 kV
		C+B+A	380 kV

