Perches isolantes / Perches télescopiques

Utilisation intérieure et extérieure
en environnement sec

Perches télescopiques à plusieurs sections, fabriquées en tube de polyester renforcé de fibres de verre à section circulaire, avec système de verrouillage automatique entre les sections garantissant un réglage sûr pendant leur utilisation.

La longueur de chaque section peut être ajustée selon les besoins de travail. Le dernier tronçon est rempli de mousse de polyuréthane conformément à la norme IEC 60855. Tous les modèles sont fournis avec tête universelle (U).

La section A doit toujours être complètement déployée pendant son utilisation.





Réglage facile

30803 BMTS-7/10,3

- Longueur repliée : 1,80 m
- Longueur déployée : 10,30 m (7 sections)
- Tension nominale maximale déployée : 420 kV
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec
- Poids : 6,50 kg

Code	Réf.	Sections	Tension de travail
615355	BMTS-7/10,3	F+A	132 kV
		F+B+A	220 kV
		F+C+B+A	380 kV
		F+D+C+B+A	380 kV
		F+E+D+C+B+A	420 kV

30803 BMTS-7/11,6

- Longueur repliée : 2,00 m
- Longueur déployée : 11,67 m (7 sections)
- Tension nominale maximale déployée : 420 kV
- Utilisation INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE en environnement sec
- Poids : 7,30 kg

Code	Réf.	Sections	Tension de travail
615350	BMTS-7/11,6	F+A	132 kV
		F+B+A	380 kV
		F+C+B+A	380 kV
		F+D+C+B+A	380 kV
		F+E+D+C+B+A	420 kV