Perches isolantes / Perches télescopiques

Utilisation intérieure et extérieure en environnement sec

Perches télescopiques à plusieurs éléments, réalisées en tubes de polyester renforcé de fibres de verre, à section circulaire variable permettant le verrouillage automatique de chaque élément. Dernier élément en tube de polyester renforcé de fibres de verre, rempli de mousse de polyuréthane, équipé d'une tête universelle (U) et d'un crochet de manoeuvre.

Régleurs stables. Dernier tronçon rempli de mousse de polyuréthane conforme à la norme IEC 60855.





Réglage facile

30803 BMTS-4/6

- Longueur repliée : 1,75 m
- Longueur déployée : 5,97 m (4 sections)
- Tension nominale maximale déployée : 380 kV
- Utilisation : intérieure et extérieure, en environnement sec
- Poids : 3,40 kg

Code	Réf.	Sections	Tension de travail
615325	BMTS-4/6	C+A	132 kV
		C+B+A	380 kV

30803 BMTS-5/9

- Longueur repliée : 2,00 m
- Longueur déployée : 8,75 m (5 sections)
- Tension nominale maximale déployée : 420 kV
- Utilisation : intérieure et extérieure, en environnement sec
- Poids : 5,20 kg

Code	Réf.	Sections	Tension de travail
615330	BMTS-5/9	D+A	132 kV
		D+B+A	380 kV
		D+C+B+A	420 kV

30803 BMTS-6/12

- Longueur repliée : 2,30 m
- Longueur déployée : 11,80 m (6 sections)
- Tension nominale maximale déployée : 420 kV
- Utilisation : intérieure et extérieure, en environnement sec
- Poids : 7,25 kg

Code	Réf.	Sections	Tension de travail
615335	BMTS-6/12	E+A	132 kV
		E+B+A	380 kV
		E+C+B+A	420 kV
		E+D+C+B+A	420 kV