

# Perches Isolantes

## Sécurité

### Perches de manoeuvre



**U**  
Tête Universelle



Utilisation en *INTÉRIEURE* et *EXTÉRIEURE*  
en milieu sec et humide

Perche de manoeuvre en un seul élément, fabriquée en tube de polyester et fibre de verre de Ø 32 mm, dotée d'obturations antihumidité aux deux extrémités, 3 cloches déflectrices, garde, poignée, embout, tête universelle et d'un crochet de manoeuvre.

### 30801 BME-45

- Longueur totale : 1,60 mètres
- Tension de travail : 45 kV
- N° de cloches déflectrices : 3
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR en milieu sec et humide

Code	Réf.
605130	BME-45

### 30801 BME-66

- Longueur totale : 2,10 mètres
- Tension de travail : 66 kV
- N° de cloches déflectrices : 3
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR en milieu sec et humide

Code	Réf.
605140	BME-66

### 30801 BME-132

- Longueur totale : 3,10 mètres
- Tension de travail : 132 kV
- N° de cloches déflectrices : 3
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR en milieu sec et humide

Code	Réf.
605150	BME-132