



U
Tête Universelle



Utilisation en INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR en milieu sec

Perche de manœuvre en un seul élément, fabriquée en tube de polyester et fibre de verre de Ø 32 mm, dotée d'obturations antihumidité aux deux extrémités, garde, poignée, embout, tête universelle et d'un crochet de manœuvre.

605 BM-45

- Longueur totale: 1,60 mètres
- Longueur totale sans crochet: 1,50 mètres
- Tension de travail: 45 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu sec

Code	Réf.
605100	BM-45

605 BM-66

- Longueur totale: 2,10 mètres
- Longueur totale sans crochet: 2,00 mètres
- Tension de travail: 66 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu sec

Code	Réf.
605110	BM-66

605 BM-90

- Longueur totale: 2,60 mètres
- Longueur totale sans crochet: 2,50 mètres
- Tension de travail: 90 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu sec

Code	Réf.
605115	BM-90

605 BM-132

- Longueur totale: 3,10 mètres
- Longueur totale sans crochet: 3,00 mètres
- Tension de travail: 132 kV
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu sec

Code	Réf.
605120	BM-132