

DÉTECTEUR DE HAUTE TENSION

Optique et Acoustique

Probablement le détecteur de tension le **plus fiable**
dans le monde des **TRAVAUX HAUTE TENSION**

- Acquisition de nouvelle technologie
- Détecteur de contact direct
- 100 % isolé des interférences en champs électromagnétiques
- Liberté de mouvement
- Détection parfaite depuis tout angle
- Batterie longue durée
- Fabriqué selon CEI 61243:2003+A1:2009 et UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 (sauf plage de tension)


sofamel
safety & connection

Détecteurs de Tension Électroniques CEI

Détecteurs de Tension

Détecteur de haute tension - Extérieur

SÉCURITÉ CATALOGUE



*Détecteur de haute technologie
conformément à la CEI
Haute tension
Optique et Acoustique*



Détecteur de tension électronique avec microcontrôleur et détection par contact direct. Nouvelle acquisition de technologie de pointe par lumière pulsée garantissant un signal parfait et sûr, y compris en milieu de champ électrique conflictuels. Plage de températures de travail: de -25 °C à +55 °C. Vérification automatique pour le circuit complet en appuyant sur le bouton de test. Ignition automatique avec présence de tension. Arrêt automatique en mode veille après deux minutes d'absence de tension. Sur ce mode, la consommation est de moins de 1 µA. La présence de tension est indiquée par un voyant DEL rouge à haute luminosité et un bipleur à forte pression acoustique. L'absence de tension est indiquée par un voyant DEL vert à haute luminosité. Source d'alimentation : batterie alcaline de 9 V, modèle 6LR61 (comprise). Utilisation en intérieur et en extérieur grâce à une perche isolante adéquate pour la plage de tensions du détecteur. Raccord à la perche avec une tête universelle. Fourni dans une mallette métallique.

Conforme aux normes CEI 61243:2003+A1:2009 et UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011.

645 VTA-63/150-U

- Tension nominale: de 63 à 150 kV
- Fréquence: 50 Hz / 60 Hz

Code	Fréquence	Réf.
645162	50 / 60 Hz	VTA-63/150-U

645 VTA-66/220-U

- Tension nominale: de 66 à 220 kV
- Fréquence: 50 Hz / 60 Hz

Code	Fréquence	Réf.
645164	50 Hz	VTA-66/220-U
645165	60 Hz	

645 VTA-90/225-U

- Tension nominale: de 90 à 225 kV
- Fréquence: 50 Hz / 60 Hz

Code	Fréquence	Réf.
645172	50 / 60 Hz	VTA-90/225-U

* Fabriqué selon CEI 61243:2003+A1:2009 et UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 (sauf plage de tension).

645 VTA-150/420-U

- Tension nominale: de 150 à 420 kV
- Fréquence: 50 Hz / 60 Hz

Code	Fréquence	Réf.
645182	50 / 60 Hz	VTA-150/420-U

645 VTA-45/420-U*

- Tension nominale: de 45 à 420 kV
- Fréquence: 50 Hz / 60 Hz

Code	Fréquence	Réf.
645184	50 / 60 Hz	VTA-45/420-U

645 VTA-225/420-U*

- Tension nominale: de 225 à 420 kV
- Fréquence: 50 Hz / 60 Hz

Code	Fréquence	Réf.
645186	50 / 60 Hz	VTA-225/420-U

CEI 61243:2003+A1:2009
UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011