

Détecteur de Tension Bipolaire avec Écran DELO

Détecteurs de Tension

SÉCURITÉ CATALOGUE

Optique et Acoustique

Détecteur de tension bipolaire avec écran DELO Optique et Acoustique

Détecteur de tension bipolaire avec display numérique DELO pour réseaux moyenne tension. Utilisation en intérieur et en extérieur, en milieu sec. Tension nominale de 3 à 36 kV AC. Mise en marche automatique par détection de tension. Arrêt automatique en mode veille après deux minutes d'absence de tension. Sur ce mode, la consommation est de moins de 1µA. Double indication de discordance par DEL, lecture grâce à l'écran numérique et le bipeur à forte pression acoustique. Antennes démontables. Source d'alimentation: batterie alcaline de 9 V, modèle 6LR61.

Fonctionnalités:

Comparateur de phases.
Vérificateur de fusibles.
Mesureur de tension (True RMS).
Analyseur de réseau.
Affichage de statistiques de travail sur l'écran.
Langues menu: Espagnol - Anglais - Français

Mod. VBD-3/36

- Tension nominale: de 3 à 36 kV AC
- Indication optique par DEL
- Fréquence: 50 ou 60 Hz AC
- Type: résistif
- Classe S avec extension de l'électrode de contact
- Catégorie climatique: N, conditions climatiques d'utilisation et de stockage, température de -25°C à +55°C, humidité de 20 à 96 %.
- Utilisation en intérieur et en extérieur, en milieu sec
- Fourni dans une mallette métallique.

Code	Réf.	Longueur câble	Hz	kV
650105	VBD-3/36-50Hz	2 m	50	3 à 36

Code	Réf.	Longueur câble	Hz	kV
650110	VBD-3/36-60Hz	2 m	60	3 à 36

Les accessoires du vérificateur VBD et antenne à angle à 45° ne sont pas compris.

Mod. VÉRIFICATEUR VBD



Code	Réf.
650108	VÉRIFICATEUR VBD

ANTENNE À ANGLE À 45°



Code	Réf.
650107	ANTENNE À ANGLE À 45°