Détecteurs de tension / Détecteur moyenne tension - Intérieur

SPECTRA

Détecteur de tension avec perche
Moyenne tension – Optique et acoustique



Dispositif d'auto-vérification au moyen d'un bouton-poussoir.
Utilisation en intérieur à l'aide d'une perche télescopique isolante intégrée.
Perche isolante conforme à la directive RD 614/2001 (incluse).
Utilisation en extérieur uniquement en conditions sèches.
Température de fonctionnement : -25 °C à 55 °C.
Indication de présence de tension : au moyen de 2 voyants LED et d'un signal acoustique intermittent par buzzer.
Fourni avec une housse pour le transport de l'ensemble.

CE

PLAGES DE TENSION
de 200 V à 5 kV ou de 50 V à 1 kV

31001 SPECTRA

Code	Réf.	Plage de tensions	Fréquence	Longueur de la perche déployée	Longueur de la perche repliée
640175	SPECTRA-200/5000	200 V - 5 kV	50 / 60 Hz	1062 mm (sans détecteur)	276 mm (sans détecteur)
640177	SPECTRA-50/1000	50 V - 1 kV			





Détecteur avec la perche rétractée.





ACCESSOIRES (INCLUS)

- Adaptateur universel pour perche.
- Sac pour transporter le détecteur de tension avec piquet.