

Détecteurs de Tension

Sécurité

Détecteur moyenne tension - Intérieur / Extérieur

SPECTRA

Détecteur de tension Compact
Moyenne tension - Optique et Acoustique

Dispositif de auto vérification mediante botón pulsador.
Funcionamiento con dos piles AAA.
Utilización en interior mediante pértiga telescópica aislante integrada.
Pértiga aislante según directiva RD 614/2001. (incluida)
Uso exterior solo en condiciones secas.
Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C.
Indicación presencia de tensión: Mediante 2 lámparas de diodo led y Signal acoustique intermitente mediante zumbador.
Fourni avec une housse pour le transport de l'ensemble.

PLAGES DE TENSION
de 200 V à 5 kV ou de 50 V à 1 kV



Détecteur avec la perche rétractée.

31001 SPECTRA

Code	Réf.	Plage de tensions	Fréquence	Longueur perche déployée	Longueur perche repliée
640175	SPECTRA-200/5000	de 200 V à 5 kV	50 / 60 Hz	125,5 cm (vérificateur inclus)	44,3 cm (vérificateur inclus)
640177	SPECTRA-50/1000	de 50 V à 1 kV			



ACCESSOIRES (INCLUS)

- Adaptateur universel pour perche.
- Sac pour transporter le détecteur de tension avec piquet.

Optique / Acoustique