

Détecteurs de Tension

Sécurité

Détecteurs de courant continu

Détecteur de tension DC Optique et Acoustique



* Aimant applicable au détecteur VTC-OA I

| Code | Réf. |
|--------|------------|
| 645210 | VTC-OA |
| 645211 | VTC-OA I * |



31005 VTC-OA

- **Plage de tensions de travail :** 500 V < Vt < 5000 V
- **Fréquence d'utilisation :** Courant CONTINU
- **Température de travail :** -25°C à 55°C
- **Taux d'humidité :** 20 à 96 %
- **Indication d'état de veille :** Par led verte haute luminosité.
Il n'y a pas de tension, ou elle est inférieure au seuil de détection.
- **Indication de présence de tension :** Optique/Acoustique par led rouge à haute luminosité et buzzer à haute pression acoustique
- **Batterie :** Type 6LR61 de 9 V
Indication de charge de batterie faible en clignotant de la led verte, jusqu'à extinction complète en cas de charge insuffisante.
- **Câble de mise à la terre :** Câble extra-souple à revêtement silicone de 6 m de longueur
(Possibilité d'autres longueurs sur demande)
- **Perche isolante :** Avec tête de connexion universelle
- **Auto-vérification :** Système d'auto-vérification complet. Arrêt automatique après 2 min sans détection.
- **Mise en marche automatique :** Système de mise en marche automatique par détection de présence de tension (environ 400Vcc)
- **Électrode :** Possibilité de changement d'électrode
- **Tensions de seuil :** Seuil 1 - de 350 à 490 V: Led rouge
Seuil 2 - de 900 à 1100 V: Led rouge et orange