

Détecteurs de Tension Électroniques CEI

Détecteurs de tension

Détecteur moyenne tension - Extérieur

SÉCURITÉ CATALOGUE

Détecteur haute résolution conformément à la CEI
Moyenne tension - Optique et Acoustique

Utilisation intérieure et extérieure un pôle isolant adapté à la gamme de la tension du détecteur.
Connexion au pôle par tête universelle



645 VTM-3/10-U

- Tension nominale: de 3 à 10 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645220	VTM-3/10-U

645 VTM-4/12-U

- Tension nominale: de 4 à 12 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Código	Réf.
645225	VTM-4/12-U

645 VTM-10/30-U

- Tension nominale: de 10 à 30 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645230	VTM-10/30-U

645 VTM-15/45-U

- Tension nominale: de 15 à 45 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645240	VTM-15/45-U

Détecteur de tension électronique avec microcontrôleur et détection par contact direct.

Nouvelle acquisition de technologie de pointe garantissant un signal parfait et sûr, y compris en milieux de champ électrique conflictuels.

La présence de tension est indiquée par un voyant DEL rouge à haute luminosité et un bipleur à forte pression acoustique.

L'absence de tension est indiquée par un voyant DEL vert à haute luminosité.

La batterie faible est indiquée par un voyant DEL orange.

Vérification automatique pour le circuit complet en appuyant sur le bouton de test. S'arrête de fonctionner quand la batterie est faible.

Plage de températures de travail: de -25 °C à +55 °C.

Ignition automatique avec présence de tension.

Arrêt automatique en mode veille après deux minutes d'absence de tension. Sur ce mode, la consommation est de moins de 1 µA.

Source d'alimentation: batterie alcaline de 9 V, modèle 6LR61 (comprise).

Utilisation en intérieur et en extérieur grâce à une perche isolante adéquate pour la plage de tensions du détecteur. Raccord à la perche grâce à une tête universelle.

Conforme aux normes IEC 61243:2003+A1:2009 et UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011.

645 VTM-11/33-U

- Tension nominale: de 11 à 33 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645235	VTM-11/33-U

645 VTM-22/66-U

- Tension nominale: de 22 à 66 kV
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Code	Réf.
645245	VTM-22/66-U