Détecteurs de tension / Détecteur moyenne tension - Extérieur

VTE

Détecteur de tension électronique
Moyenne tension – Optique et acoustique



Le détecteur de tension VTE est équipé d'un microcontrôleur de dernière génération et d'un système de détection par contact direct, offrant une indication optique et acoustique claire et précise de la présence de tension.

Sa technologie avancée garantit une détection fiable même en environnements fortement perturbés par des interférences électriques ou climatiques. Son design compact et robuste, ainsi que sa grande résistance mécanique et environnementale, permettent une utilisation sûre sur sites extérieurs et sur réseaux de moyenne tension.

Il dispose d'une auto-vérification intégrée, d'un signal lumineux haute intensité via LED rouge et d'une alarme acoustique à forte pression sonore. L'arrêt automatique après quelques minutes sans utilisation optimise la consommation et prolonge l'autonomie.

L'appareil fonctionne avec une pile alcaline 9 V (modèle 6LR61, incluse) et se connecte à la perche via un tête universelle Sofamel, garantissant la compatibilité avec toute la gamme de perches de la marque.

CE Fabriqué conformément aux normes IEC 61243-1:2003+A1:2009 et UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 (sauf pour la plage de tension).

PLAGES DE TENSION
de 5 à 36 kV ou de 5 à 66 kV

31002 VTE-U
Détecteur sans perche

Code	Réf.	Plage de tensions	Fréquence
641113	VTE-5/36-U	5 - 36 kV	50 / 60 Hz
641115	VTE-5/66-U	5 - 66 kV	

31002 VTE-P
Détecteur avec perche

Code	Réf.	Plage de tensions	Fréquence	Longueur de la perche isolante
641103	VTE-5/36-P	5 - 36 kV	50 / 60 Hz	1,30 m
641105	VTE-5/66-P	5 - 66 kV		2 m

