Isolation / Bottes diélectriques

30602 OB2

Couvre-bottes diélectriques

- La fabrication moulée par injection en une seule pièce, avec fixation moulée intégrale, garantit l'absence de fuites au niveau des coutures ou des orifices de montage.
- Aucun composant métallique n'est utilisé dans la construction.
- Semelle antidérapante en composite diélectrique.
- Semelle résistante à l'huile et aux carburants.
- Conforme aux exigences de la norme ASTM F1117 (20 kV)..

CLASSE 2

17,5 kV
Tension maximale de travail

20 kV
Test d'essai

Code	Réf.	Tailles
715300	OB2 T-L	L

Isolation / Bottes diélectriques

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

Bottes de sécurité de catégorie SB
Conformes aux exigences pour les chaussures de sécurité selon EN ISO 20345:2011.

Isolation contre le froid
Les propriétés d'isolation thermique de la botte garantissent que, lorsqu'une botte à 23 °C est placée dans une chambre froide à -17 °C, la baisse de température est inférieure à 10 °C après 30 minutes, mesurée sur le dessus de la semelle intérieure.
Marquage de la botte : CI

Talon avec absorption d'énergie
Fournit un amortissement minimum de 20 J au niveau du talon, réduisant ainsi le risque de fatigue ou de blessures.
Marquage de la botte : E

Travaux sous tension
Bottes diélectriques conformes à la norme EN 50321 pour chaussures de protection électrique.
Marquage de la botte : Double triangle

Résistant à l'huile et aux carburants
La semelle extérieure est résistante à l'huile, garantissant que la durée de vie de la botte n'est pas compromise lorsqu'elle est utilisée dans des environnements contenant de l'huile.
L'essai consiste à immerger la botte dans l'huile pendant 22 heures, après quoi l'on vérifie l'absence de gonflement excessif, de contraction ou d'augmentation de la dureté de la semelle.
Marquage de la botte : FO

Embout
Embout en acier recouvert d'époxy, testé pour une résistance aux chocs de 200 J et à la compression de 15 kN.

Résistance au glissement SRA
Testée et approuvée pour la résistance au glissement sur un sol en carreaux de céramique recouvert d'une solution de savon dilué au laurylsulfate de sodium (NaLS).
L'essai mesure le glissement vers l'avant du talon et de la botte à plat sur le sol..
Marquage de la botte : SRA

Contact chaud
La semelle a été testée au contact d'une surface métallique chauffée à 300 °C pendant 60 secondes.
Marquage de la botte : HRO

Chaussures de travail
Catégorie 04
Conformes aux exigences de base pour les chaussures de travail selon EN ISO 20347:2012.

Résistance au glissement SRC
Évaluée et approuvée pour la résistance au glissement sur un sol en carreaux de céramique recouvert d'une solution de savon dilué au laurylsulfate de sodium (NaLS) [SRA] et pour la résistance au glissement sur sol en acier avec glycérine [SRB].
L'essai mesure le glissement vers l'avant du talon et de la botte à plat sur le sol.
Marquage de la botte : SRC