



585 AD

Tapis isolant

Base en caoutchouc : caoutchouc naturel SBR

Poids spécifique : 1,51 g / cm³

Dureté : 71 Shore A

Résistance à la traction : 75,5 kg / cm² **Allongement à la rupture :** 362%

Résistance à la déchirure : 20 kg / cm²

Résistance à l'abrasion : 182 mm³

Champ de température : -40 ° C / +70 ° C

Résistance chimique :

Acides et bases diluées - Modéré

Acides et bases concentrées - Non recommandé

Hydrocarbure - Non recommandé

Solvants organiques - Non recommandé

Conforme à la norme CEI 61111.

Nous pouvons personnaliser la longueur des tapis selon les demandes de nos clients (maximum 10 m).

IEC 61111

| Code | Réf. | Dimensions (m) | Classe | Épaisseur (mm) | Poids (kg) | Tension travail (kV) | Tension test (kV) | Tension de tenue (V) |
|--------|-----------|----------------|--------|----------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 585180 | AD0-0606 | 0,6 x 0,6 | 0 | 2.20 ±0.30 | 1.18 | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| 585181 | AD0-0610 | 0,6 x 1,0 | | | 1.98 | | | |
| 585182 | AD0-06100 | 0,6 x 10 | | | 19.80 | | | |
| 585183 | AD0-1010 | 1,0 x 1,0 | | | 3.30 | | | |
| 585184 | AD0-10100 | 1,0 x 10 | | | 33.00 | | | |
| 585185 | AD0-1210 | 1,2 x 1,0 | | | 3.96 | | | |
| 585186 | AD0-12100 | 1,2 x 10 | 39.60 | | | | | |
| 585200 | AD2-0606 | 0,6 x 0,6 | 2 | 2.60 ±0.30 | 1.404 | 17.000 | 20.000 | 30.000 |
| 585210 | AD2-0610 | 0,6 x 1,0 | | | 2.34 | | | |
| 585220 | AD2-06100 | 0,6 x 10 | | | 23.4 | | | |
| 585230 | AD2-1010 | 1,0 x 1,0 | | | 3.90 | | | |
| 585240 | AD2-10100 | 1,0 x 10 | | | 39.00 | | | |
| 585250 | AD2-1210 | 1,2 x 1,0 | | | 4.68 | | | |
| 585260 | AD2-12100 | 1,2 x 10 | 46.80 | | | | | |
| 585300 | AD3-0606 | 0,6 x 0,6 | 3 | 3.20 ±0.30 | 1.72 | 26.500 | 30.000 | 40.000 |
| 585310 | AD3-0610 | 0,6 x 1,0 | | | 2.88 | | | |
| 585320 | AD3-06100 | 0,6 x 10 | | | 28.8 | | | |
| 585330 | AD3-1010 | 1,0 x 1,0 | | | 4.80 | | | |
| 585340 | AD3-10100 | 1,0 x 10 | | | 48 | | | |
| 585350 | AD3-1210 | 1,2 x 1,0 | | | 5.76 | | | |
| 585360 | AD3-12100 | 1,2 x 10 | 57.60 | | | | | |
| 585400 | AD4-0606 | 0,6 x 0,6 | 4 | 5.20 ±0.30 | 2.80 | 36.000 | 40.000 | 50.000 |
| 585410 | AD4-0610 | 0,6 x 1,0 | | | 4.68 | | | |
| 585420 | AD4-06100 | 0,6 x 10 | | | 46.80 | | | |
| 585430 | AD4-1010 | 1,0 x 1,0 | | | 7.80 | | | |
| 585440 | AD4-10100 | 1,0 x 10 | | | 78.00 | | | |
| 585450 | AD4-1210 | 1,2 x 1,0 | | | 9.36 | | | |
| 585460 | AD4-12100 | 1,2 x 10 | 93.6 | | | | | |