Gants / Surgants en cuir

30301 SG



Les surgants en cuir doivent être utilisés sur les gants diélectriques afin de vous protéger des risques mécaniques ainsi que d'éventuels risques d'arc électrique.
Ces gants en cuir de vachette pleine fleur, pouces palmés, sont pourvus d'un poignet en croûte de cuir de 10 cm et d'une bande de serrage Velcro au dos de la main.
Le cuir de vachette pleine fleur est traité au silicone afin d'accroître sa caractéristique d'imperméabilité.

CE Conforme aux normes EN 388:2016/A1:2018, EN 407:2020 et EN ISO 21420:2020.
EPI de Catégorie III.

Code	Réf.	Référence croisée d'utilisation avec les gants diélectriques Taille et classe de gants dielectriques							EN 388	EN ISO 21420:2020	EN 407
		Talla	00	0	1	2	3	4			
540113	SG-B	7	●	●	●	●					
		8	●	●							
		9	●	●							
540114	SG-C	8			●	●					
		9			●	●					
		10	●	●							
540115	SG-D	10			●						
		11	●	●							
540116	SG-E	8					●	●			
		9					●	●			
		10				●					
		11			●						
		12	●	●							
540117	SG-F	10					●	●			
		11				●					
		12			●						
540118	SG-G	11					●	●			
		12				●	●	●			

Résistance mécanique :
Abrasion : **3**
Coupures : **1**
Déchirure : **2**
Perforation : **1**
Coupure par objet tranchan : **A**

Ergonomie, conception, innocuité, confort et dextérité.

Niveaux de résistance technique :
Masse de métal fondu : **X**
Éclaboussure de métal fondu: **4**
Chaleur rayonnante : **2**
Chaleur convective : **2**
Chaleur de contact : **1**
Flamme : **4**