



*Classe 2 – BOX TEST à 7 kA / 0,5 s
EN 166 et GS-ET-29*

30404 ARMOUR-2

Casque de sécurité

Casque isolé électriquement, avec écran facial intégré.
Protection élargie contre des arcs électriques de classe 2, selon essai BOX TEST à 7 kA / 0,5 s, conformément aux normes EN 166 et GS-ET-29.

CASQUE

- Visibilité améliorée grâce aux autocollants réfléchissants.
- Dates de fabrication et d'utilisation marquées de façon permanente.
- Réglage doux du tour de tête, pour des tailles de 53 à 63 cm.
- Classe électrique E (**20 kV AC**) selon norme ANSI Z89.1.
- Classe électrique 0 (1 000 V AC / 1 500 V DC) selon norme EN 50365.
- Respecte les normes ANSI Z89.1, EN 397 et EN 50365.

ÉCRAN FACIAL

- Protection totale du visage, du menton et du cou contre les risques thermiques causés par des arcs électriques.
- Protection antibuée et anti-rayures de première classe.
- Facile à utiliser avec des lunettes.
- Protection contre des arcs électriques (**classe 2 - box test à 7 kA / 0,5 s**).
- Respecte les normes **EN 166 et GS-ET-29**.

COURROIE DE MENTON

- Courroie à quatre points, recommandée pour des travaux en hauteur.
- Fermeture rapide, manipulation facile avec des gants de protection.



Code	Réf.
565091	ARMOUR-2

EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002
EN 166:2001
GS-ET-29:2010
ANSI/ISEA Z89.1:2014
ASTM-F2178 (ARMOUR-2
ATPV36)

