
Dispositifs de mise à la terre / Lignes aériennes moyenne et haute tension

Équipement avec pinces TML à vis – Ø 10-70 mm

30905 PATL-TML




Pinces TML à serrage par vis pour conducteur cylindrique ; large gamme de sections et de longueurs de câble pour s'adapter à différents ICC.


Conforme à la norme IEC 61230.



Composé de :

- 3 pinces TML en alliage d'aluminium à serrage par vis, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 10 et 70 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section et longueur selon modèle.
- 3 treuils de mise à la terre TT-50.
- 3 sacs pour le transport et le stockage de l'équipement.







Cod. 630116
Crochet de récupération. Non inclus.

Sélection de la perche :
Les équipements de mise à la terre pour haute tension sont fournis sans perche isolante. La perche doit être choisie en fonction de la tension de l'installation, conformément à la réglementation applicable, afin de garantir les distances de sécurité et une ergonomie correcte lors des manœuvres.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC max.
670176	PATL-TML/05006	50	6	12 kA/1s
670177	PATL-TML/05007		7	
670178	PATL-TML/05008		8	
670179	PATL-TML/05009		9	
670180	PATL-TML/05010		10	
670181	PATL-TML/05011		11	
670186	PATL-TML/07006	70	6	19 kA/1s
670187	PATL-TML/07007		7	
670188	PATL-TML/07008		8	
670189	PATL-TML/07009		9	
670190	PATL-TML/07010		10	
670191	PATL-TML/07011		11	
670196	PATL-TML/09506	95	6	25 kA/1s
670197	PATL-TML/09507		7	
670198	PATL-TML/09508		8	
670199	PATL-TML/09509		9	
670200	PATL-TML/09510		10	
670206	PATL-TML/12006	120	6	30 kA/1s
670207	PATL-TML/12007		7	
670208	PATL-TML/12008		8	
670209	PATL-TML/12009		9	
670210	PATL-TML/12010		10	
670216	PATL-TML/15006	150	6	40 kA/1s
670217	PATL-TML/15007		7	
670218	PATL-TML/15008		8	
670219	PATL-TML/15009		9	
670220	PATL-TML/15010		10	

* Selon la disponibilité, la couleur du sac peut varier.