Dispositifs de mise à la terre / Lignes aériennes moyenne et haute tension

Équipement avec pinces PA40-B (baïonnette) pour grands diamètres

30905 PATL-PA40




Pinces PA40-B à vis avec axe à baïonnette pour conducteurs ou tubes de Ø 36-130 mm, adaptées pour HT.


Conforme à la norme IEC 61230.



Composé de :

- 3 pinces PA40-B (baïonnette) en alliage d'aluminium à serrage par vis, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 36 et 130 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section et longueur selon modèle.
- 3 treuils de mise à la terre TT-50.
- 3 sacs pour le transport et le stockage de l'équipement.





Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC max.
674176	PATL-PA40/05006	50	6	12 kA/1s
674177	PATL-PA40/05007		7	
674178	PATL-PA40/05008		8	
674179	PATL-PA40/05009		9	
674180	PATL-PA40/05010		10	
674186	PATL-PA40/07006	70	6	19 kA/1s
674187	PATL-PA40/07007		7	
674188	PATL-PA40/07008		8	
674189	PATL-PA40/07009		9	
674190	PATL-PA40/07010		10	
674196	PATL-PA40/09506	95	6	25 kA/1s
674197	PATL-PA40/09507		7	
674198	PATL-PA40/09508		8	
674199	PATL-PA40/09509		9	
674200	PATL-PA40/09510		10	
674206	PATL-PA40/12006	120	6	30 kA/1s
674207	PATL-PA40/12007		7	
674208	PATL-PA40/12008		8	
674209	PATL-PA40/12009		9	
674210	PATL-PA40/12010		10	
674216	PATL-PA40/15006	150	6	40 kA/1s
674217	PATL-PA40/15007		7	
674218	PATL-PA40/15008		8	
674219	PATL-PA40/15009		9	
674220	PATL-PA40/15010		10	

* Selon la disponibilité, la couleur du sac peut varier.

Sélection de la perche :
Les équipements de mise à la terre pour haute tension sont fournis sans perche isolante. La perche doit être choisie en fonction de la tension de l'installation, conformément à la réglementation applicable, afin de garantir les distances de sécurité et une ergonomie correcte lors des manœuvres.