Dispositifs de mise à la terre / Centres moyenne tension


Équipement avec pinces orientables 5014H


30906 PATC-5014H


Tête multidirectionnelle permettant d'ajuster l'inclinaison de la pince pour accéder aux barres ou conducteurs dans différentes positions. Avec connecteur de trifurcation avec boîtier en caoutchouc.

Conforme à la norme IEC 61230.









Composé de :

- 33 pinces orientables en laiton 5014/H à serrage par vis et axe hexagonal 12, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 5 et 25 mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (25/35/50) mm², longueur 0,75 m.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section (25/35/50) mm², longueur 2 m.
- 1 connecteur de trifurcation protégé avec boîtier en caoutchouc.
- 1 treuil de mise à la terre TT-38A.
- 1 perche télescopique de 1,5 m composée de trois sections.
- 1 coffre en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement (optionnel avec roues).

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
665250	**PATC-5014H/2525**	25 / 25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665255	**PATC-5014H/3535**	35 / 35		9,0 kA/1s
665260	**PATC-5014H/5050**	50 / 50		12,0 kA/1s