


Équipements de Mise à la Terre et en Court-Circuit Sécurité

Tableaux électriques basse tension



662 PATC-3-MPUL

Équipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux électriques basse/moyenne tension.


L'objectif principal de son installation est la protection du travailleur contre une mise en marche accidentelle ou un éventuel retour de tension lors de travaux de réparation.

Les pinces MPU peuvent se fixer sur des conducteurs cylindriques découverts, platines, barres (de distribution) de flexion ou points de fixation. Chacune possède sa propre poignée fixe.

Conforme à la norme IEC 61230.



Basse tension



MPUL

Pince basse tension

	4-30 mm
	Max. 45 mm
	Max. 45 mm
	20-25 mm
Icc 30 KA/1s	

Composé de :

- 4 pinces MPUL en alliage d'aluminium avec vis de serrage et poignée isolée.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC de 95 mm² de section et de 1 - 0,7 - 0,55 m de long.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC de 95 mm² de section et de 0,75 m de long.
- 1 connecteur de dérivation.
- 1 mallette en plastique pour le transport et stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Intensité assignée ICC Max.
662012	PATC-3-MPUL/9595	25 KA/1s

IEC 61230