Dispositifs de mise à la terre / Tableaux électriques basse tension

Équipement de mise à la terre et de court-circuit avec 3 pinces SHUNT

30902 ECBT-SHUNT3

Équipement avec trois pinces SHUNT de type SHCD ou SHPL, adaptées pour la connexion sur câble nu ou barre plate. Idéal pour les tableaux basse tension nécessitant une connexion directe et conductrice.

Conforme à la norme IEC 61230.





SHUNT SHCD
SHUNT SHPL



TT-38A

Composé de :

- 3 pinces isolées SHUNT pour le court-circuit des phases.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 25 mm², longueur 0,4 m, pour le court-circuit des phases.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 25 mm², longueur 1 m, pour la mise à la terre.
- 1 connecteur de dérivation à 4 sorties.
- 1 étau de terre TT-38A.
- 1 mallette en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.				Capacité	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
659040	ECBT-SHCD3	Câble nu	•		25-240 mm²	25	0,4 / 1	200 A
659045	ECBT-SHPL3	Barre plate		•	2-25 mm			