Dispositifs de mise à la terre / Tableaux électriques basse tension


Équipement avec pinces MPUBT/H pour barrettes BT


30902 ECBT-4MPUBTH


Quatre pinces MPUBT/H à serrage par vis, optimisées pour une fixation directe sur les barrettes des tableaux basse tension.
Chaque point de connexion est équipé d'une poignée isolée et de câbles flexibles facilitant la manipulation.

Conforme à la norme IEC 61230.









Composé de :

- 4 pinces MPUBT/H en alliage d'aluminium, serrage par vis.
- 1 poignée isolée avec tête polyvalente.
- 3 câbles en cuivre isolé avec gaine isolante en PVC de 35 mm² de section et de 0,6 m ou 1 m de longueur selon le modèle.
- 1 câble en cuivre isolé avec gaine isolante en PVC de 25 mm² de section et 2 m de longueur.
- 1 treuil de mise à la terre TT-38A.
- 1 coffret en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC Max.
659001	**ECBT-4MPUBTH-3525-0.6-2**	35 / 25	0,6 / 2	9 kA/1s
T659206	**ECBT-4MPUBTH-3525-0102**	35 / 25	1 / 2	