Dispositifs de mise à la terre / Lignes aériennes moyenne tension – Pinces automatiques


Équipement avec pinces automatiques PCA-25 – 3 pinces


30905 PATL-PCA25-3

Pinces PCA-25 à ressort de pression avec crochet de récupération ; grande rapidité de montage grâce au plateau porte-pinces.

Conformes à la norme IEC 61230.







Composé de :

- 3 pinces PCA-25 en alliage d'aluminium à fermeture automatique et sécurisées par serrage mécanique, pour conducteurs cylindriques de diamètre compris entre 6 et 25 mm.
- 1 plateau porte-pinces avec crochet de récupération.
- 2 câbles en cuivre de 2,5 m de longueur avec gaine isolante en PVC, section selon modèle (16, 25, 35 mm²).
- 1 câble en cuivre de 15 m de longueur avec gaine isolante en PVC, section selon modèle (16, 16, 25 mm²).
- 1 bobine métallique pour accueillir les 15 mètres de câble de mise à la terre.
- 1 perche télescopique (1,10 m repliée et 2 m déployée).
- 1 piquet de mise à la terre.
- 1 coffre en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement (optionnel avec roues).
- 1 gaine pour le transport de la perche et du piquet.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC max. entre phases
660250	PATL-PCA25-3/1616	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660260	PATL-PCA25-3/2516	25 / 16		6,9 kA/1s
660270	PATL-PCA25-3/3525	35 / 25		9,0 kA/1s

* Selon la disponibilité, la couleur de la gaine peut varier.