Dispositifs de mise à la terre / Lignes aériennes haute tension – Câble en aluminium


Équipement avec pinces TML + câble en aluminium

30907 PATL-AL-3/TML

Ensemble pour lignes HT avec pinces TML à vis et câbles en aluminium ; réduit le poids tout en maintenant la continuité électrique (ICC théorique selon le tableau).


Conforme à la norme IEC 61230.








Cod. 630116
Crochet de récupération. Non inclus.





Composé de :

- 3 pinces TML en alliage d'aluminium avec serrage par vis. Pour conducteurs cylindriques d'un diamètre compris entre 10 et 70 mm.
- 3 câbles en aluminium avec gaine isolante en PVC. Section et longueur selon le modèle.
- 3 tours de mise à la terre TT-50.
- 3 sacs pour le transport et le stockage de l'équipement.

Sélection de la perche :
Les équipements de mise à la terre pour haute tension sont fournis sans perche isolante. La perche doit être choisie en fonction de la tension de l'installation, conformément à la réglementation applicable, afin de garantir les distances de sécurité et une ergonomie correcte lors des manœuvres.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	Intensité assignée ICC max.
680120	PATL-AL-3/TML/12007	120	7	17,5 kA/1s* – 24 kA/0,5s*
680130	PATL-AL-3/TML/12008		8	
680140	PATL-AL-3/TML/12010		10	

*Courant nominal théorique. / * Selon disponibilité, la couleur du sac peut varier.